



## Новый диаметр труб для наружной канализации СИНИКОН Универсал

Компания «СИНИКОН» расширила ассортимент труб для наружной канализации СИНИКОН УНИВЕРСАЛ: теперь трубы выпускаются диаметром 160 мм. Новые трубы отличаются высоким качеством и отлично дополняют уже имеющийся ассортимент, увеличивая возможности по проектированию и монтажу систем наружной канализации.

**160** Новый диаметр труб позволяет монтировать надежные системы наружной канализации.

Трубы СИНИКОН Универсал D160 выпускаются по ТУ 4926-020-42943419-2009 из композитов прогрессивных марок полипропилена, обладающих очень высокой жесткостью.

**SN4** Трубы СИНИКОН Универсал имеют класс кольцевой жесткости SN4 (максимальная нагрузка 4 кН/м<sup>2</sup>).

Сборные узлы (соединения) труб обеспечивают герметичность при постоянном внутреннем давлении до 0,5 кгс/см<sup>2</sup> (50 кПа).

Трубы СИНИКОН Универсал D160 выпускаются длиной 500, 1000, 2000, 3000 и 6000 мм. Длина трубы измеряется в соответствии с европейскими нормами и

российским ГОСТом 32413 для наружной канализации от торца до начала раструба (монтажная длина).

В трубах СИНИКОН Универсал объединена **высокая температурная стойкость** полипропилена с отличной **кольцевой жесткостью**, что позволяет использовать эти трубы для прокладки:

- в системах внутренней хозяйственно-бытовой канализации зданий при максимальной температуре постоянных стоков 80 °С и кратковременных (в течение 1 минуты) стоков с температурой до 95 °С при максимальном их расходе 30 л/мин.;
- в системах наружной канализации с глубиной укладки, соответствующей классу жесткости;
- в системах водоотведения и ливневой канализации.