



SINIKON STANDART

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

В настоящее время все чаще, как при новом строительстве, так и при реконструкции существующих сетей, используются трубопроводные системы из полипропилена.

Такая популярность полипропиленовых труб и фитингов обуславливается их неоспоримыми преимуществами по сравнению с традиционными материалами (чугун, сталь, железобетон, полиэтилен).

Завод «СИНИКОН» выпускает широкий спектр труб и фитингов СИНИКОН Стандарт для безнапорных трубопроводных систем внутренней бытовой канализации, обладающие рядом неоспоримых достоинств.



ГОСТ и EN-1451

СИНИКОН Стандарт выпускается в соответствии с российским ГОСТ 32414-2013 и европейским EN 1451-1, что подтверждается соответствующими сертификатами.

ПОВЫШЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Система может применяться при транспортировке сточных вод в широком диапазоне pH от 2 до 12.

НИЗКАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ

Гладкая внутренняя поверхность снижает гидравлические потери и резко снижает скорость зарастания внутреннего сечения трубы.

АБРАЗИВНАЯ СТОЙКОСТЬ

Большая устойчивость на истирание.

ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ

Отсутствует кислородная коррозия.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Полипропилен является диэлектриком, в отличие от металлических трубопроводов, подверженных действию блуждающих токов, что приводит к их коррозии.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Монтаж ведется быстро, без применения тяжелого оборудования и техники.

НАДЕЖНОСТЬ

Трубы и соединительные элементы имеют раструбную конструкцию и укомплектованы специальными уплотнительными кольцами, что повышает скорость монтажа в 5-6 раз и обеспечивает высокую надежность и герметичность соединения.

ЭКОНОМИЯ

На канализационных трубопроводах, соединяемых с помощью раструбов с резиновыми уплотнительными кольцами и, следовательно, воспринимающих температурные удлинения, установка дополнительных компенсаторов не требуется.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не менее 50 лет

ГАРАНТИЯ И СТРАХОВКА

Гарантия на всю продукцию 10 лет.
Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией «Росгосстрах».



SINIKON Comfort+

ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ШУМА

Не секрет, что покупатели нового жилья пристально изучают все аспекты строительства, в том числе качество используемых материалов и комплектующих. Не обходится без их внимания и канализационная система, ведь современная система, кроме своей основной функции, должна отвечать нормам и требованиям к комфортному проживанию в доме или квартире. Канализационная система должна быть не только надежной и долговечной, но и максимально бесшумной.

Уровень шума оказывает значительное влияние на психологическое здоровье и комфорт проживания в доме. Именно поэтому ведущие производители уделяют повышенное внимание созданию максимально бесшумных систем канализации и водоотведения.

Исследования показали, что добиться комфорт-

ного, менее 25 дБ, уровня шума с использованием «обычных» пластиковых труб практически невозможно. Система СИНИКОН КОМФОРТ ПЛЮС изготавливается из модифицированного полипропилена, имеет большую плотность материала и увеличенную толщину стенки по сравнению с обычными полипропиленовыми трубами (3,8 мм по сравнению с «обычными» 2,7 мм для труб диаметром 110 мм).

Причем, в отличие от многих других производителей, «СИНИКОН» производит не только трубы с увеличенной толщиной стенки, но и фитинги.



СИНИКОН Комфорт Плюс	Трубы и фитинги для безнапорных трубопроводных систем внутренней бытовой канализации
Цвет	белый
Толщина стенки	3,8 (при $\varnothing 110$ мм), 2,0 (при $\varnothing 40$ и $\varnothing 50$ мм)
Диаметры труб и фитингов	40 мм, 50 мм, 110 мм
Усиленные фитинги	Крестовина одноплоскостная (арт. 506012К, 506015К) Тройник (арт. 508025К, 508029К) Отвод (арт. 504053К, 504059К, 510035К) Ревизия (арт. 516007К)
Уплотнение	Двухлепестковое уплотнение из мягкой стирол бутадиеновой (SBR) резины с распорным кольцом из полипропилена немецкой фирмы M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH&Co.



ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

В 2 раза тише стандартной, а значит функционирование системы не мешает жильцам, особенно ночью




ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Необходимо меньше времени для монтажа системы большей протяженности. При монтаже не требуются специальные инструменты



ПРИГОДНА ДЛЯ $t=80^{\circ}\text{C}$ (краткосрочно до 95°C)

Обеспечивает надежный слив из стиральных и посудомоечных машин даже при высоких температурах



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Срок эксплуатации: не менее 50 лет



НАДЕЖНОСТЬ

Использование немецкого двухлепесткового уплотнения обеспечивает надежность стыков и защиту от протечек и неприятного запаха.



ГАРАНТИЯ И СТРАХОВКА

Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией «Росгосстрах»

Гарантия производителя 10 лет