



## COMFORT PLUS: ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ

### Новое поколение труб и фитингов с пониженным уровнем шума **СИНИКОН COMFORT PLUS**

Компания «СИНИКОН» обновила линейку COMFORT для внутренней канализации с пониженным уровнем шума. Теперь СИНИКОН COMFORT PLUS включает в себя трубы и фитинги, изготовленные из модифицированного полипропилена, с увеличенной толщиной стенки серии S14\* и специальные хомуты COMFORT с пониженной звукопроводностью. Система внутренней канализации СИНИКОН COMFORT PLUS - это качественно новый уровень акустического комфорта при эксплуатации системы.

# 3,8

3,8+0,5 мм

У новых труб СИНИКОН COMFORT PLUS Ø110 мм серии S14\* толщина стенки составляет

Толщина стенки увеличена на 12 % по сравнению с трубами СИНИКОН COMFORT Ø110 серии S16 первого поколения, что дополнительно снижает уровень шума в канализационной системе.

# 2,0

2,0+0,4 мм толщиной стенки

Трубы СИНИКОН COMFORT PLUS Ø50 мм серии S14\* выпускаются с увеличенной до

Толщина стенки СИНИКОН COMFORT PLUS Ø50 мм на 10% больше, чем у труб СИНИКОН COMFORT Ø50 мм серии S16 первого поколения, что позволяет монтировать системы с максимально пониженным уровнем шума.

# 40

Система «Комфорт» дополнена трубами и фитингами диаметром 40 мм

Увеличение ассортимента позволит создать систему с пониженным уровнем шума применительно к разнообразным сантехническим приборами.

# plus

Максимальная эффективность системы достигается при использовании

труб и фитингов COMFORT PLUS совместно с **новыми хомутами «Комфорт»** с пониженной звукопроводностью.

Полимерные материалы обладают большой способностью поглощать вибрационные колебания, возникающие в трубопроводах. Высокое значение коэффициента механических потерь в полимерах обеспечивает понижение звукового воздействия на 20-25 дБ.

Поэтому использование хомута из полипропилена блок-сополимера с демпферными вставками из О-ринг резины способствует значительному снижению уровня шума.

Заглушка  
Отвод 45°  
Отвод 87°  
Переход прямой 50/40

Тройник 40/40\*45°  
Тройник 40/40\*87°  
Труба L250, L500, L1000, L2000

\* По ГОСТ ИСО 4065-2005 ТРУБЫ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ. Таблица универсальных толщин стенок.